

Daikin Comfora warmtepomp

Comfort voor ieders budget



Waarom kiezen voor een Daikin Comfora?

- Onopvallend comfort dat past in ieders interieur
- Voorzien van een **ontvochtigingsfunctie**
- Mogelijkheid tot integratie van de Online Wifi Controller in de unit
- Perfect binnenklimaat: **fluisterstille werking** en **perfect luchtuitblaaspatroon**



Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22

DAIKIN

Voordelen

- › μCompact wandmodel dat past in elk interieur
- › Ontvochtigingsfunctie
- › Hoogste efficiënties met R-32 koemiddel
- › Lage CO₂-uitstoot
- › Fluisterstille werking (19 dB(A))
- › 3D autoswing
- › Online Wifi Controller (optie)

Online Wifi Controller

Niet thuis? Geen probleem. Met de Online Wifi Controller van Daikin bedient u de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf uw smartphone. Daarnaast kunt u uw energieverbruik in de gaten houden. Alles onder controle, waar u ook bent.



Hogere energiezuinigheid

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt warmtepompen werken gedurende een heel verwarmings- of koelseizoen. De Daikin warmtepomp is uitermate energiezuinig:

- › SEER tot **A++**
- › SCOP tot **A++**

Laagste milieu-impact

Dit toestel is beschikbaar met het nieuwe koelmiddel R-32 dat:

- › 3 keer minder belastend is voor het milieu
- › Zorgt voor lager verbruik tov R-410A.

Ontvochtigingsfunctie

In de zomer stijgt de luchtvochtigheid en net als dat droge lucht koeler aanvoelt, voelt vochtige lucht warmer aan, waardoor de ruimte heet en drukkend kan aanvoelen. Met de conventionele systemen kunt u alleen de temperatuur omlaag brengen. Deze unit voert het overtollige vocht uit de ruimte af, waardoor de ruimte comfortabel blijft aanvoelen.

Wandmodel: Comfora

Stijlvol model, past in elk interieur en is voorzien van een ontvochtigingsfunctie

- › Onopvallend, stijlvol wandmodel dat past op elke wand en in elk interieur
- › Geruisloos in de stille modus
- › De ontvochtigingsfunctie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in de kamertemperatuur
- › Online Wifi Controller (optie): bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet



Rendementsgegevens		FTXP + RXP	20M + 20M	25M + 25M	35M + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M	
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1.3/2.00/2.6	1.3/2.50/3.0	1.3/3.50/4.0	1.7/5.0/6.0	1.7/6.0/7.0	2.3/7.1/7.3	
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW	1.30/2.50/3.50/2.20	1.30/3.00/4.00/2.3	1.30/4.00/4.80/2.3	1.7/6.0/7.70/4.10	1.7/7.0/8.00/4.10	2.3/8.2/9.00/4.9	
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	-						
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	-						
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse		A++						
	Capaciteit	P-design	kW	2.00	2.50	3.50	5.00	6.00	7.10
	SEER		kW	6.79	6.92	6.62	7.30	6.82	6.20
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	-					
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse		A++			A+			
	Capaciteit	P-design	kW	2.20	2.40	2.80	4.60	4.80	6.20
	SCOP/A		kW	4.65	4.61	4.64	4.40	4.10	4.01
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	-					
Binnenunit		FTXP	20M	25M	35M	50M	60M	71L	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	286x770x225			295x990x263			
Gewicht	Unit		9.00			13.5			
Luchtfilter	Type		Verwijderbaar / afwasbaar						
Ventilator	Luchtdebiet	Koelen	Fluïsterstille werking/ Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /min	4.4/5.9/7.9 /9.8	4.4/6.1/8.1 /10.1	4.5/6.3/8.3 /11.5	10.5/11.9/14.4 /16.8	10.7/12.2/14.8 /17.3
		Verwarmen	Fluïsterstille werking/ Laag/Middelhoog/Hoog	m ³ /min	5.3/6.5/8.4 /10.3	5.3/6.7/8.6 /10.3	5.3/7.0/9.0 /11.5	10.7/12.2/14.8 /17.3	11.3/12.8/15.8 /17.9
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	55		58	59	60	62
	Verwarmen		dB(A)	55		58	61	62	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	19/25/33/39	19/26/33/40	19/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Nom./Hoog	dB(A)	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening (standaard meegeleverd)		ARC480A11						
	Bedrade afstandsbediening		BRC073 (optioneel)						
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz/V	1~/50/220-240					
Buitenunit		RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	550x658x320			734x870x373			
Gewicht	Unit		28			48	50.0		
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dB(A)	60		62	61	63	66
	Verwarmen		dB(A)	61		62	61	63	65
Geluidsdruk niveau	Koelen	Hoog	dB(A)	46		48	47	49	52
	Verwarmen	Hoog	dB(A)	47		48	49		52
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	°CDB					-10~46
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	°CNB					-15~18
Koelmiddel	Type		R-32						
	GWP		675.0						
Leidingaansluitingen	Vulling		kg/TCO2Eq						-
	Vloeistof	Buitendiam.	mm	6.40					
	Gas	Buitendiam.	mm	9.50			12.7		
	Leidinglengte	BU - BI	Max.	m			30		
Bijkomende koelmiddelvulling			kg/m						0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10m)
	Hoogteverschil	BI - BU	Max.	m			20		
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz/V	1~/50/220-240					
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)		A	16					

*Opmerking: blauwe vakken bevatten voorlopige gegevens